

#### Produktbeschreibung

**Q46** ist eine Grundierung für saugende und auch für nicht saugende Boden- und Wandflächen im Innen- und Außenbereich.  
Auf der getrockneten Schicht **Q46** können Sie direkt mit Fliesenkleber, einer zementären Spachtelmasse (z.B. **Q100 Design-Spachtelmasse**) o.ä. weiterarbeiten. **Q46** ist besonders gut geeignet für Untergründe, die mit **Q50**, **Q51** und **Q58** vorbehandelt wurden.

#### Verarbeitung

Wurde der Untergrund vorher mit **Q58** vorbehandelt, muss er immer angeschliffen werden. Wir empfehlen mit einer 16-24er Körnung zu arbeiten. Anschließend **Q46** mit einer Kurzflorrolle (4-6mm) oder einem Gummischaber satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden!  
Nach 60-90 Minuten (je nach Temperatur und Witterung) können Sie die Spachtelmasse, den Fliesenkleber o.ä. aufbringen.

Verbrauch:

<b>150 - 200 g pro m<sup>2</sup></b>	bei saugenden Untergründen
<b>35 - 50 g pro m<sup>2</sup></b>	bei nicht saugenden Untergründen

(je nach Untergrund und Auftragsmenge)

#### Transport und Lagerung

**Q46** wird in 10 kg Gebinden geliefert.  
Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern.  
Bei Lagerung zwischen +10°C und +25°C in Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

